



- Uzun Ömürlü
- Derin Deşarj Dayanıklı
- Özel Dizayn Plaka ve Aktif Malzemeden Üretim
- Özel Izgara Alaşım ve Mümkün Olan Minimum İç Direnç

#### KULLANIM ALANLARI

- Otomatik Yönlendirilen Araçlar (AGV)
- Lokomotif ve Raylı Sistemler
- Otobüsler, Kamyonlar ve Çekiciler
- Tekerlekli Sandalyeler
- Tekneler ve Yatlar
- Yer Destek Ekipmanları (GSE)
- Endüstriyel Kaldırma Araçları
- Temizlik Makineleri
- Kaldırma Platformları
- Golf Araçları

#### FFP SULU DERİN DEŞARJ AKÜLERİ

Kod	Dizayn Numarası	Voltaj [V]	Kapasite [Ah]	Kutu Tipi	CCA [A(EN)]	Ağırlık +/-%3 [Kg]	Boyutlar L/W/H (mm)	Kapasiteler (Ah)				Term. Tipi
								C20	C10	C5	C3	
YFFP8-170	29702001E	8	170	GU		35,30	261/181/252-274	170,0	155,0	145,0	112,7	A-S

**Elektrolit Tipi:** Sıvı - **Deşarj Kesme Voltajı:** 1,80 VDC @ (A) <= 0,2C - **Depolama Süresi:** 6 ay @ 25°C

**Kendi Kendine Deşarj:** Depolama sıcaklığına bağlı olarak, ayda %5 – 15 arası. - **Hücre Float Voltajı (VDC @25°C):** 2,25  
**Hücre Cycle Voltajı (VDC @25°C):** 2,43 - **Dengeleme Hücre Voltajı (VDC @25°C):** 2,55



Terminal Tip A  
DIN 72311-4 Yuvarlak Tip



Terminal Tip S  
(M-8 Opsiyonel)





İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Dolapdere Sanayi Sitesi,  
13. ada no:25 Başakşehir- İkitelli / İSTANBUL

Tel: 0212 549 41 37

Tel- Fax : 0212 549 41 38

Cep Tel : 0536 517 78 23

Eposta: efa@efaaku.com

