



TAM KAPALI
AĞIR HİZMET

SMF

AKÜ KODU	DIN GRUP NO	VOLTAJ	KAPASİTE C20	CCA A EN (-18°C)	BOYUTLAR			DİZİLİŞ	KUTUP BAŞI TİPİ	PERVAZ TİPİ
					BOY	EN	YÜKSEKLİK			
*6202087	A(D4)	12	120	840	513	188	223	0	01	B00
*6352058	A(D4)	12	135	860	513	188	223	0	01	B00
*6502057	B(D5)	12	150	900	513	223	223	0	01	B00
*6652026	B(D5)	12	165	950	513	223	223	0	01	B00
*6802039	B(D5)	12	180	1020	513	223	223	0	01	B00
*7002048	C(D6)	12	200	1100	518	276	242	0	01	B00
*7102019	C(D6)	12	210	1130	518	276	242	0	01	B00
*7252040	C(D6)	12	225	1200	518	276	242	0	01	B00

Ters kutup başı yerleşimleri mevcuttur.

- Korozyon etkisine karşı maksimum direnç,
- Uzun ömür,
- Yüksek performans,
- Sarsıntıya karşı ultra dayanım gücü.
- * Özel elyaf katkıli seperatörler ile maksimum performans.



AĞIR HİZMET (HD) SÜPER AĞIR HİZMET (SHD)

MF

AKÜ KODU	DIN GRUP NO	VOLTAJ	KAPASİTE C20	CCA A EN (-18°C)	BOYUTLAR			DİZİLİŞ	KUTUP BAŞI TİPİ	PERVAZ TİPİ
					BOY	EN	YÜKSEKLİK			
5902033	H3	12	90	740	324	175	227	0	01	B03
6052021	H4	12	105	820	346	175	230	0	01	B03
6052022	D2	12	105	860	349	175	235	0	01	B01
6102044	D2	12	110	900	349	175	235	0	01	B01
6152014	D2	12	115	760	349	175	235	0	01	B01
6202081	D4A	12	120	920	513	189	223	3	01	B03
6282016	D3	12	128	760	358	175	280	0	01	B01
6352057	D4A	12	135	950	513	189	223	3	01	B03
6502087	B	12	150	1150	513	223	223	3	01	B03
6652045	B	12	165	1200	513	223	223	3	01	B03
6802079	B	12	180	1250	513	223	223	3	01	B03

Ters kutup başı yerleşimleri mevcuttur.






AKÜ KODU	DIN GRUP NO	VOLTAJ	KAPASİTE C20	CCA A EN (-18°C)	BOYUTLAR			DİZİLİŞ	KUTUP BAŞI TİPİ	PERVAZ TİPİ
					BOY	EN	YÜKSEKLİK			
*6902010	B	12	190	1200	513	223	223	3	01	B03
*7002062	C	12	200	1300	518	276	242	3	01	B00
*7102051	C	12	210	1350	518	276	242	3	01	B00
*7252052	C	12	225	1450	518	276	242	3	01	B00
*7402007	C	12	240	1500	518	276	242	3	01	B00

Ters kutup başı yerleşimleri mevcuttur.







- Sarsıntıya karşı ultra dayanım gücü,
- Yüksek marş gücü,
- Dayanıklı kutup başı bağlantıları,
- * Özel elyaf katkılı seperatörler ile maksimum performans.

Teknik veriler

Montaj Şekli





Pervaz Tipleri





Kutup Başı Tipleri

DIN 72311 T.4'e uygun bombeli kutup başı

3 küçük çaplı bombeli kutup başı (Japon tipi)












19 Ford tipi kutup başı



Negative tipi kutup başı

Positive tipi kutup başı



SEÇMELİ ÖZELLİKLER

- HD : Ağır Hizmet
- SHD : Süper Ağır Hizmet (3. Seviye EN'ye Uygun Titreşim)
- RF : Titreşime Dayanıklılık
- SRf : Süper Titreşime Dayanıklılık

KURŞUN ASİTLERİ İÇİN UYARI VE GÜVENLİK NOTLARI



Takip eden bilgilere göre akünüzü araca yerleştiriniz ve kullanınız.



Gözlerinizi koruyunuz.



Çocukları akü ve asitten uzak tutunuz.



Patlama Tehlikesi:

Şarj sırasında oluşan hidrojen gazı karışımı yüksek patlama özelliği gösterebilir. Bu nedenle:



Ateşten, kıvılcımdan ve sigaradan uzak tutunuz. Elektrostatik atlamalardan, elektrikli aletlerden ve kabloların sebep olduğu kıvılcımdan sakınınız. Kısa devreden sakınınız.



Aşınma Etkisi:

Akü asidi yüksek derecede aşındırıcıdır. Bu nedenle; koruyucu eldiven giyiniz ve gözlerinizi koruyunuz. Akünüzü yatık bırakmayınız, gaz tahliye deliklerinden ya da fark edilmeyen açıklıktan asit dökülebilir.



İlk Yardım:

Asit sıçrayan gözleri birkaç dakika boyunca temiz su ile yıkayınız. Sonra hemen doktor yardımı alınız. Asidin sıçradığı deri veya giysiyi asit arındırıcı (soda) veya sabun ve temiz su ile yıkayınız. Eğer asit yakarsa acilen doktora gidiniz.



Uyarı:

Aküleri korumasız direkt gün ışığında bırakmayınız. Şarj edilmemiş aküler donabilir. Bu nedenle depolama alanını don tehlikesinden uzak bir yerde seçiniz.



Öneri:

Kullanılmış aküleri toplama noktalarına teslim ediniz. Aküleri daima kapağı üste gelecek şekilde depolayınız. Ulaşım sırasındaki akü devrilmelerini önleyiniz. Eski aküleri hiçbir zaman atmayınız.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Dolapdere Sanayi Sitesi,
13. ada no:25 Başakşehir- İkitelli / İSTANBUL

Tel: 0212 549 41 37

Tel- Fax : 0212 549 41 38

Cep Tel : 0536 517 78 23

Eposta: efa@efaaku.com

